



Enduido plastico

Descripción del producto

Producto formulado con polímeros en emulsión y un alto contenido de cargas inertes. Permite reparar o corregir pequeñas imperfecciones sobre diversas superficies. Fácil lijado y de secado rápido.

Características

Presentación en envases de 20l, 10l, 4l, 1l.

Vehículo: vinil acrílico

Color: blanco.

Brillo: mate.

Rendimiento: 1 m² aprox por l.

Secado: 3 a 6hs aprox.

Peso específico: 1.66-1.72 g/cm³.

% de sólidos: 70+-2.

Preparación de superficie

Las superficies deben estar secas, limpias de cualquier suciedad que existiera, libres de grasitud y pinturas viejas o descascaradas, se deben eliminar hongos o musgos que en se encuentren en estas. La rugosidad y/o fisuras importantes deben ser tratadas previamente con sellador asegurando que queden buenas condiciones para obtener una buena terminación del producto.

En caso de revoques nuevos dejar curar la superficie.

Modo de empleo

Listo para usar en interiores.

Aplicar en espesores de 1mm aproximadamente. De ser necesario aplicar sucesivas capas dejar secar el material entre ellas previamente.

Utilizar espátula o llana metálica.

Precauciones

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a 30°C.

Conservación

Almacenamiento 12 meses en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie.

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Se debe tener en cuenta que los ensayos fueron realizados en laboratorio y que pueden diferir en obra por las condiciones ambientales, materiales utilizados, humedad, etc... Por otro lado, no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados y manipulados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación debe interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente